

Branddörr EI60/A120 Par

När det gäller förmågan att stå emot brand, gas och rökutveckling, är tiden extremt avgörande. Våra branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monterar i.

Egenskaper

Brandklass: EI60/A120, dimension B ≤ 23M, H ≤ 25M.
A60/EI30 med fönster.

Dörrblad

Tjocklek: 55,0 mm.

Material: Aluzink eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i standard/
specialkulör från fabrik. Tj=1,0 mm.

Isolering: Mineralull.

Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning.
Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled. 3 gångjärn
vid MB > 12M eller MH > 25M.

Karm

Materialval: Aluzink eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i standard/
specialkulör från fabrik.

Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel.

Isolering: Karm levereras isolerad.

Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras komplett med karmtyp B (enligt bild nedan) och tätningsslist. Låssa
Assa 310 Evolution. Låsplacering A-mått = 55,0 mm och B-mått = 27,5 mm.

Tillval

Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.

Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan/
anslagssidan på beställning.

Tröskelalternativ: Tröskelplatta.

Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring
Abloy 8810/8811 och Roca 5210. Urtag för magnetkontakt
- observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i
vägg. Urtag för elslutbleck. Dimensioner: Max 13,0 M x 29,3 M.

Övrigt: Dörren kan försees med alternativa lås, brytskydd, fönster
150x570 / 400x570, nödutrymning, dörrstängare, automat-
kantregel.



Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Vikt (kg)
14x21M	135
15x21M	141
16x21M	147
17x21M	153
18x21M	159